

MÁS QUE SOLO ACEITE, ES INGENIERÍA LÍQUIDA.



CASTROL **CRB** Turbo™

VISCOSIDAD

- 15W40

ESPECIFICACIONES

- API: CH4/SJ

APLICACIONES



- Lubricante especializado para motores Diesel pesado, aplicable también en vehículos livianos Diesel y gasolina, sometidos a condiciones exigentes de operación, dentro o fuera de carretera.
- Aprobado para su uso en vehículos equipados con turbo cargador.
- Recomendado para modelos 2001 y anteriores.

**¡¡Protección insuperable
contra el desgaste!!**

CRB Turbo

CARACTERÍSTICAS

- 50% menos desgaste al motor comparado con otros aceites CH4 del mercado.
- Formulación ETP (por sus siglas en inglés, Protección contra Temperaturas Extremas) para soportar la oxidación a alta temperaturas de operación, evitando el espesamiento.

BENEFICIOS

- Mayor nivel de protección que su predecesor Turbomax Guardian 3.
- Diseñado especialmente para extender la vida del motor.
- Proporciona una vida útil de lubricante más duradero.



MÁS QUE SOLO ACEITE, ES INGENIERÍA LÍQUIDA.



CASTROL **CRB** Turbo.

DATOS TÍPICOS

Clasificación SAE	15W40
Ca, % Peso	0.26
Viscosidad @ 100 °C, cSt	15
Índice de Viscosidad	137
Viscosidad CCS @ -20 °C cP	6,500
Viscosidad MRV @ -25 °C cP	27,000
TBN (mg KOH/g)	8.15
Densidad Relativa @ 15 °C	0.885



PRESENTACIONES Y VISCOSIDAD DISPONIBLE

