

MÁS QUE SOLO ACEITE, ES INGENIERÍA LÍQUIDA.



CASTROL **RX** *Viscus.*

VISCOSIDAD
• 25W60

ESPECIFICACIONES
• API CF-4/SF

APLICACIONES



Lubricante único para motores Diesel con alto kilometraje recorrido, con problemas de consumo de aceite por quema, cuyos motores requieran de relleno constante.

¡¡Máximo rendimiento de viscosidad!!

RX Viscus

CARACTERÍSTICAS

- **ADITIVO VISCUS** que da mayor viscosidad al lubricante cuando su motor más lo necesita, en altas temperaturas de operación...

*12% más viscoso que un lubricante 25W50.
* 30% más viscoso que un lubricante 15W40.

- Mantiene la viscosidad por mucho más tiempo, proporcionando un mejor sellado.
- No se mezcla con el combustible.
- Multigrado de alta viscosidad (25W60), que permite arranque fácil en frío y mayor viscosidad en temperatura de operación.
- Mayor adherencia a las paredes del motor, gracias a su aditivo con moléculas adhesivas.

- **Color Verde.**

BENEFICIOS

- Mantiene la presión y la potencia constantes.
- Minimiza consumo de aceite y emisión de gases, reduciendo costos por necesidad de relleno.
- Ayuda a mantener más estable la potencia del motor.
- Protege mejor contra el desgaste en el arranque y durante la operación del motor.
- Protección contra adulteración del lubricante.
- Brinda identidad exclusiva.



MÁS QUE SOLO ACEITE, ES INGENIERÍA LÍQUIDA.



CASTROL **RX** Viscus.

DATOS TÍPICOS

Clasificación SAE	25W60
Color	VERDE
Viscosidad @ 100 °C, cSt	22.9
Viscosidad a -10 °C, cP	5,800
Viscosidad de bombeo a -15°C, MRV	30,000
Calcio, % peso	0.27
Densidad Relativa @ -15 °C	0.887



PRESENTACIONES Y VISCOSIDAD DISPONIBLE

